

**Marcatori a getto di inchiostro ad alta risoluzione**

- ✓ *Inchiostri senza olio, 100% minerale*
- ✓ *Testa piezoelettrica di 4ª generazione*
- ✓ *Design modulare regolabile in altezza e profondità*
- ✓ *Bassa manutenzione*
- ✓ *Schermo a colori da 5,7" con interfaccia grafica*
- ✓ *Velocità di stampa fino a 50 m/min (164 ft/min)*
- ✓ *Risoluzione fino a 180 x 360 dpi*
- ✓ *Area di stampa di 17 mm (0.67") fino a 72 mm (2.83")*
- ✓ *Stampa su qualsiasi superficie porosa*

LCX SERIES

Marcatori a getto di inchiostro ad alta risoluzione

"Codifica diretta con massimo risparmio dei costi"



APLINK LCX SERIES è una nuova generazione di stampanti a getto d'inchiostro ad alta risoluzione, appositamente progettata e sviluppata per la codifica su superfici porose in imballaggio secondario.

Dotata di testa piezoelettrica di 4ª generazione, la Serie **APLINK LCX SERIES** è la soluzione ideale per ogni linea di produzione con velocità fino a 50 m/min. Può essere configurata ed installata per la stampa sia sulla parte superiore che sulla parte laterale della scatola.

L'ultima nata della stampanti ad alta risoluzione di UBS è dotata di un Schermo a colori da 5,7" con interfaccia grafica, che fornisce informazioni in tempo reale sullo stato di produzione.

Con una risoluzione di 180 dpi (verticale) e 360 dpi (orizzontale), **APLINK LCX SERIES** può stampare qualsiasi logo, testo, codice a barra, data, contatore, ecc ...

APLINK LCX SERIES stampa con inchiostri ecologici senza olio e al 100% che si asciugano rapidamente a contatto con la superficie porosa.

Privo di solventi e componenti a base-alcool.

Il processo di produzione non viene interrotto dal cambiamento inchiostro a causa della sua modalità non-stop.

APLINK LCX SERIES consente una perfetta integrazione con database esterni, trasmettendo informazioni ottenute dal sistema ERP direttamente alla stampante.

Grazie ad una connettività semplice ed efficace, si possono creare migliaia di messaggi con un solo click.

La grande unione de **APLINK LCX SERIES** con inchiostri a base di olio della UBS, assicura un processo più efficace con meno manutenzione.



LCX Series

Marcatori a getto di inchiostro ad alta risoluzione
Codifica diretta con massimo risparmio dei costi

Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE	Modulo esterno INPUT 110v / 240v 50-60Hz 15W
MISURE	618mm x 140mm x 223mm

Consumabili

INCHIOSTRI	Inchiostri senza olio, 100% minerale per superfici porose
COLORI	Nero, rosso, blu, verde e giallo. Altri colori su richiesta
BOTTIGLIA	Bottiglia di inchiostro da 1000 ml e da 500 ml
MATERIALE STAMPABILE	Stampa su tutti i tipi di superficie porosa

Caratteristiche del modulo di Stampa

ALTEZZA STAMPA	Testina 17mm (0,67 in) Testina 72 mm (2,76 in)
VELOCITA' DI STAMPA	Fino a 50 m/min (164 ft/min)
RISOLUZIONE (VERTICALE / ORIZZONTALE)	180 dpi fino a 360 dpi
CPM	Fino a 2 stampe al secondo
DISTANZA (TESTA E SUPERFICIE DA STAMPARE)	Max 5 mm (0,2 in)
CODICI A BARRE	GS1-128, ITF14, GS1-DATAMATRIX, EAN-UCC 13, 2/5 INDUSTRIAL, 2/5 INTERLEAVED, QR, etc.
DATI	Testi fissi o variabili, formule, loghi, immagini, date...
POSIZIONE DELLA TESTA	Stampa laterale e superiore
DISPLAY	Schermo a colori 5,7 " (VERTICALE) (640x480px)
COMUNICAZIONI	Kit encoder esterno, colonna con segnalazione acustica e luminosa, RS232, piantana.
OPZIONI E ACCESSORI	Kit encoder esterno, colonna con segnalazione acustica e luminosa, RS232, piantana.
SOFTWARE DESIGN ETICHETTA	@UBSLabel CS, CODESOFT, @UBS Designer



Connettività



ETHERNET



USB



WIFI (OPZIONALE)

Grazie alla nostra politica di miglioramento continuo, le specifiche dei nostri prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.



United Barcode Systems

Etichettatura, Codifica e Marcatura

www.ubscore.com

The right choice



Marcatori a getto di inchiostro ad alta risoluzione

