



Marcatori a getto di inchiostro ad alta risoluzione

- ✓ Inchiostro 100% privo di oli minerali
- ✓ Testina di stampa piezoelettrica di 4° generazione
- ✓ Da 1 fino a 4 teste di stampa
- ✓ Manutenzione periodica ridotta e a basso costo
- ✓ Basso consumo d'inchiostro
- ✓ Pantalla táctil a color de 10.1" con interface gráfico
- ✓ Velocità di stampa 110m/min
- ✓ Risoluzione di 180x720 dpi
- ✓ Altezza di stampa 72mm
- ✓ Stampa su qualsiasi superficie porosa

APLINK MRX

Marcatori a getto di inchiostro ad alta risoluzione



*"Il più efficiente dei costi
& scelta flessibile
per la tua linea di produzione"*



Le stampanti a getto d'inchiostro ad alta risoluzione **APLINK MRX** di UBS sono stampanti per scatole e superfici porose.

Progettate e realizzate per la stampa di testi, immagini, loghi, simboli e tutti i tipi di codici a barre leggibili al 100% e compatibili con gli standard GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix ...) per imballaggi secondari su superficie porosa, come scatole e buste di cartone ondulato, sacchetti di carta, ecc

La sua testina piezoelettrica di 4° generazione permette di stampare messaggi fino a 72 mm di altezza, ad elevato contrasto, utilizzando inchiostri eco-compatibili con l'ambiente, con una risoluzione da 180 dpi fino a 720 dpi con velocità fino a 110 m/min

La stampante **APLINK MRX** è modulare e consente l'utilizzo simultaneo di 1 a 4 teste di stampa collegate ad un controllore con display tattile a colori 10.1", dove un'interfaccia grafica utente di facile utilizzo permette il settaggio ed il controllo indipendente di ciascuna testa. La bottiglia di inchiostro base olio, priva di

pressurizzazione, è al 100% senza oli minerali, si sostituisce senza dover interrompere il processo di stampa evitando di fermare il processo produttivo.

L'innovativa tecnologia di gestione della temperatura e della dimensione della goccia assicurano una riduzione dei consumi e una qualità di stampa costante, trasformando la stampante **APLINK MRX** in uno strumento di risparmio e riduzione dei costi nella linea di produzione.

Facili da integrare le stampanti **APLINK MRX** possono essere collegati a qualsiasi sistema informatico o di automazione, attraverso software di progettazione, con interfaccia WYSIWYG, software grafico UBS Designer® e software di gestione e comunicazione di UBS Labman® che consente la gestione e la connessione dati con qualsiasi sistema ERP, MES, WMS o DBMS

Le stampanti **APLINK MRX** possono anche funzionare in modalità autonoma con il carico dei messaggi tramite chiave USB o connessione Ethernet.



Marcatori a getto di inchiostro ad alta risoluzione
Codifica diretta per massimo risparmio di costi

Caratteristiche Tecniche

DESCRIPTION	Marcatori a getto di inchiostro ad alta risoluzione
ALIMENTAZIONE	110/240V 50-60Hz - 21 W (1 testa di stampa) / 37 W (2 testa di stampa)
ALTEZZA	Min. 515 mm - max 1290 mm (min 1,7 ft - max 4,2 ft)
TEMPERATURA	Desde + 5° C fino + 50°C (+ 41°F fino + 122 °F)
UMIDITA'	Desde 5% fino 85% senza condensazione

Consumabili

INCHIOSTRI	Inchiostro organico (base olio) per superfici porose 100% privo di oli minerali
COLORI	Nero. Altri colori su richiesta
BOTTIGLIA	Bottiglia di inchiostro da 1000 ml e da 500 ml
MATERIALE STAMPABILE	Stampa su tutti i tipi di superficie porosa

Caratteristiche del Modulo di Stampa

ALTEZZA	72 mm (2.83")
VELOCITA'	Fino a 110 m/min (fino 361 ft/min)
RISOLUZIONE (Verticale / Orizzontale)	180 dpi / fino 720 dpi
CADENZA	Fino a 2 stampe al secondo
DISTANZA (Testa e Superficie da Stampare)	Max 5 mm (0.2")
CODICI A BARRE	GTIN13, GTIN14, GS1 DATAMATRIX, GS1-128, CODE 39, 2/5 ITERLEAVED, QR, PDF417, etc.
DATI	Testi fissi o variabili, formule, loghi, immagini, date...
UBICAZIONE E ORIENTAMENTO DELLA TESTA	Posizione standard, con angolo a 90° o ombelicale Stampa laterale o superiore
OPZIONI E ACCESSORI	Kit encoder esterno, segnalatore luminoso, kit per bassa temperatura

Caratteristiche Controller

DISPLAY	10.1" Full color Touch Screen
CONTROLLO TESTE DI STAMPA	Da 1 a 4 teste di stampa
COMUNICAZIONI	Dispone di 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100/1000 e WiFi (opzionale)
SOFTWARE DESIGN ETICHETTA	UBS Designer Lite y UBS Designer Pro

Connettività

